


油回転真空ポンプ

Rotary Vane Vacuum Pump

PZ series

8機種の豊富なラインナップと軽量・コンパクトな設計を実現し、
迅速な納品体制で多様なニーズにお応えします。





豊富なラインナップ

Rich Lineup

01

全8機種のラインナップを揃え、幅広い用途に対応。お客様のニーズに最適なモデルをお選びいただけます。

全8機種

80~1800L/min対応

最適な排気速度



軽量・コンパクト

LIGHTWEIGHT

02

軽量・コンパクトな設計により設置・メンテナンス時の作業負担を軽減し、取り扱いやすさが向上します。

軽量設計

省スペース化

設置作業の効率化



短納期

Short Lead Time

03

在庫を確保し、お客様のご要望に迅速にお応えします。急なトラブルや計画外の交換にも対応可能な供給体制を整えています。

最短3日出荷

全機種在庫対応

装置ダウンタイムを短縮

Specifications ラインナップ・仕様

項目 / 単位		PZ-60	PZ-100	PZ-200	PZ-300	PZ-500	PZ-600	PZ-1000	PZ-1500
設計排気速度	50Hz L/min	67	133	200	333	500	667	1000	1500
	60Hz L/min	80	160	240	400	600	800	1200	1800
到達圧力	ガスバラ開 Pa	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	ガスバラ閉 Pa	10	10	8	8	8	1.5	1.5	1.5
所要電力	100/200V 単相 kW	0.4	0.4	0.75	1.1	-	-	-	-
	200V 三相 kW	0.37	0.37	0.55	0.75	1.1	1.5	2.2	3
油量	L	0.6~1	0.6~1	0.9~1.5	1.3~2.0	1.3~2.0	3.3~4.5	3.3~4.5	3.3~4.5
冷却方法	-	空冷	空冷	空冷	空冷	空冷	空冷	空冷	空冷
吸気口径		NW25	NW25	NW25	NW25	NW40	NW40	NW40	NW40
排気口径		NW25	NW25	NW25	NW25	NW40	NW40	NW40	NW40
質量	kg	19	21	30	35	43	62	65	62

※ 仕様は予告なく変更する場合があります。 ※ 上記は代表値です。詳細はお問い合わせください。

※ 設計排気速度以外の項目は50Hz/60Hz共通値です。

大亜真空株式会社
DIAVAC LIMITED

本社営業部/〒276-0046 千葉県八千代市大和田新田495
TEL.047-459-7628 FAX.047-459-3654
西日本営業所/〒665-0052 兵庫県宝塚市新明和町1-1
新明和工業株式会社 産機システム事業部内
TEL.0798-54-1869 FAX.0798-54-1881
本社・工場/〒276-0046 千葉県八千代市大和田新田495
TEL.047-459-5311 FAX.047-459-3628

<https://www.diavac.co.jp>

特約店